


FDV - Dokumentasjon

Produktnavn:	 <p style="text-align: center;">Stige med Ryggvern</p>		
Produktbeskrivelse:	<ul style="list-style-type: none"> - Sørlandsstigen Stige med ryggvern er en utfellbar stige med rygg bøyer for rømming og adkomst til bygninger. Stigen monteres vertikalt til yttervegg slik at den kan brukes ved utgang/ inngang fra Tak, vindu, balkong eller lignende. Når man trekker ut en utløserplint/låsesplint, folder stigen seg ut fra utløserpunktet oppe eller nede. Eventuelt overliggende stige enheter kan utløses separat fra en overliggende etasje. - Leveres i enheter hovedmodul 5,7m, skjøtemoduler 1,2m. og 2,1m. - Enhetene kan kobles sammen til andre lengder og tilpasses individuelle behov 		
Materialer: Tekniske data:	<ul style="list-style-type: none"> - Trinn og vanger er laget av ekstruderte aluminiumsprofiler - Overflate: Standard natureloksert 15my (mattgrå, sjøvannsbestandig) - Legering, aluminium: 6063 T5 - Skrue i rustfritt syrefast stål: A4skrue DIN 933 KL M6x45 - Mutter i rustfritt syrefast stål: A4 låsemutter DIN 985 M6 - Utløserplint i rustfritt syrefast stål - Ytre mål sammen lukket: 164x129mm - Ytre mål utfelt: 756x820mm - Trinnavstand 300mm cc 		
Garanti:	- 15 års garanti, montert og brukt som forutsatt		
Vedlikehold: Kontroll:	- Det bør foretas en årlig test av stigen og dens funksjoner samt kontroll av festeskruenes forankring til veggen.		
Godkjenning:	<ul style="list-style-type: none"> - SINTEF Byggforsk: NBI Teknisk Godkjenning nr. 2427 - Tilfredsstiller lastekravene i NS-INSTA 650 Stiger - Tilfredsstiller lastekravene i EN- 131 - Tilfredsstiller kravene om rømming over 5 meter i Tek10 		
Brannteknisk klassifisering:	- Rømningsstiger er brannteknisk klassifisert etter Tek10		
Tilgjengelig tilbehør:	<ul style="list-style-type: none"> - Skjøtesett komplett - Ekstra utløserstasjon, komplett sett - Utstigningsplata Håndtak - Utforing trinnløs brakett 10-40cm - Avstandsstykker - Skims 		
Annet:	<p>Miljødeklarasjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produktet inneholder ingen stoffer på miljøvernmyndighetenes Obs-liste om helse og miljøfarlige stoffer <p>Avfallshåndtering / gjenbruksmuligheter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produktet kan leveres til materialgjenvinning ved offentlige avfallsdepot etter endt levetid. 		
Henvisninger:	- NBI Teknisk godkjenning 2427: www.byggforsk.no - Vinduer som rømningsvei: Byggforskserien 520.391		
Produsent:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">Sørlandsstigen AS Kanalgata 60 3263 Larvik</td> <td style="border: none; vertical-align: top;">Tlf: 33 11 15 60 Epost: post@sorlandsstigen.no</td> </tr> </table>	Sørlandsstigen AS Kanalgata 60 3263 Larvik	Tlf: 33 11 15 60 Epost: post@sorlandsstigen.no
Sørlandsstigen AS Kanalgata 60 3263 Larvik	Tlf: 33 11 15 60 Epost: post@sorlandsstigen.no		
Leverandør:	Fyll inn firmaopplysninger:		